

FAED S.R.L.	PRODUCT SPECIFICATION CHART DESCRIPTION: <u>Pneumatic orbital sander</u> <u>Levigatrice pneumatica orbitale</u>																				
MODEL <u>2H 407 C</u> CODE <u>2H407C</u> 	PHOTO/ FOTO: 																				
TECHNICAL NOTE NOTA TECNICA	BODYSHOP, for big sanding surfaces like hoods, car tops and sides, everywhere it is necessary having big homogeneous surfaces WOODWORKING, to sand panels and frames. Especially suitable for against-veining working on big sizes blocks CARROZZERIA, per grandi superfici di levigatura di cofani, tetti e fianchi, ovunque sia necessario ottenere grandi superfici omogenee. FALEGAMERIA, per levigatura di pannelli e cornici. Particolarmente adatte nel lavoro in contro vena su masselli di grandi dimensioni																				
TECHNICAL DATA DATI TECNICI	<table border="0"> <tr> <td>Feed air pressure / Pressione alim.</td><td>6.3 bar</td></tr> <tr> <td>Air consumption / consumo aria</td><td>460 l/min</td></tr> <tr> <td>Feed air thread / Innesto aria</td><td>1/4 " G.</td></tr> <tr> <td>Motor speed / Velocità motore</td><td>10.000 r.p.m.</td></tr> <tr> <td>Dust suction outlet / Bocca asp. polveri</td><td>D.29mm</td></tr> <tr> <td>Pad size / dimensioni piastra</td><td>70 X 400 mm.</td></tr> <tr> <td>Orbit diameter / diametro orbita</td><td>5 mm.</td></tr> <tr> <td>Gripping system / sistema di aggrappaggio</td><td>Velstick®</td></tr> <tr> <td>Total weight (with pad) / peso con piastra</td><td>2160 g.</td></tr> <tr> <td>Sizes L x W x H / dimensioni L x P x H</td><td>400 x 70 x 140 mm.</td></tr> </table> Velstick® is a TELESCH Trade mark Velstick® è un marchio registrato TELESCH	Feed air pressure / Pressione alim.	6.3 bar	Air consumption / consumo aria	460 l/min	Feed air thread / Innesto aria	1/4 " G.	Motor speed / Velocità motore	10.000 r.p.m.	Dust suction outlet / Bocca asp. polveri	D.29mm	Pad size / dimensioni piastra	70 X 400 mm.	Orbit diameter / diametro orbita	5 mm.	Gripping system / sistema di aggrappaggio	Velstick®	Total weight (with pad) / peso con piastra	2160 g.	Sizes L x W x H / dimensioni L x P x H	400 x 70 x 140 mm.
Feed air pressure / Pressione alim.	6.3 bar																				
Air consumption / consumo aria	460 l/min																				
Feed air thread / Innesto aria	1/4 " G.																				
Motor speed / Velocità motore	10.000 r.p.m.																				
Dust suction outlet / Bocca asp. polveri	D.29mm																				
Pad size / dimensioni piastra	70 X 400 mm.																				
Orbit diameter / diametro orbita	5 mm.																				
Gripping system / sistema di aggrappaggio	Velstick®																				
Total weight (with pad) / peso con piastra	2160 g.																				
Sizes L x W x H / dimensioni L x P x H	400 x 70 x 140 mm.																				
SAFETY DATA DATI SICUREZZA	<table border="0"> <tr> <td>Start</td><td>Top lever, with speed regulation Leva superiore, con regolazione velocità</td></tr> <tr> <td>Stop</td><td>Automatic (ISO 8662.8)</td></tr> <tr> <td>Noise / Rumorosità</td><td>< 85 dB(A)</td></tr> <tr> <td>Vibration / Vibrazioni</td><td>3.7 m/s²</td></tr> </table>	Start	Top lever, with speed regulation Leva superiore, con regolazione velocità	Stop	Automatic (ISO 8662.8)	Noise / Rumorosità	< 85 dB(A)	Vibration / Vibrazioni	3.7 m/s ²												
Start	Top lever, with speed regulation Leva superiore, con regolazione velocità																				
Stop	Automatic (ISO 8662.8)																				
Noise / Rumorosità	< 85 dB(A)																				
Vibration / Vibrazioni	3.7 m/s ²																				